



PW 5062 TRIathlon Blanc pompe de vidange

CARACTÉRISTIQUES

Capacité [kg]: 6,5
Volume du tambour [l]: 59
Vitesse d'essorage max [tr/min] : 1400
Facteur g : 526
Humidité résiduelle [%]: 49

COMMANDE

NOVOTRONIC B PLUS, commande électronique programmable avec afficheur LCD, 7 programmes standard avec différentes températures, bandeau de commande en texte clair (choix possible de 21 langues). Vitesse d'essorage réglable, affichage du déroulement de programme et du temps restant , départ différé 24 h.

CHAUFFAGE

électrique (EL)

MOTEUR

Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

3N AC 400V 50Hz
Fusibles [A]:,,,,,,3x10
Puissance absorbée [kW]: ,,4,8
Puissance de chauffe [kW]:,,4,6

RACCORDEMENT À L'EAU

1 x raccordement eau froide
1 x raccordement eau chaude

EQUIPEMENT

Cuve inox
Pompe de vidange
Amortisseurs renforcés pour un fonctionnement stable et une longue durée de vie

TECHNIQUE DE LAVAGE

Tambour Hydrogliss breveté
Technique d'aubes à redans pour l'humidification rapide du linge
Capacité variable automatique au lavage et au rinçage pour une consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge.
Commande d'entrée d'eau intelligente pour l'eau froide et l'eau chaude

TECHNIQUE DE DOSAGE

Boîte de produits à trois compartiments en façade
Possibilité de raccordement de 4 pompes de dosage externes

INTERFACES

Interface avec 7 pôles pour le raccordement à une centrale de paiement
Interface optique pour le SAV

CONSTRUCTION

Carrosserie robuste fixée sur cadre
Façade et parois latérales émaillées blanc lotus
Blende zermattsilber, Deckel weiß
Grande ouverture de chargement (diamètre 30 cm)
Possibilité de monter une colonne lave-linge/sèche-linge

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions hors tout HxLxP [mm]: 850x595x725
Poids net [kg]: 109

ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore (puissance acoustique) sur le lieu de travail selon la norme ISO 11204/11203 <70 dB re 20µ Pa

LABELS DE CONFORMITÉ

VDE, EMV

ACCESSOIRES POSSIBLES

Socles
Monnayeurs
Corbeilles et paniers à linge